



ARGO AVENGER 8X8 ST

Specifikace

Motor	kapalinou chlazený čtyřtákní dvouválec do V, Kohler Aegis LH 775, s elektronickým vstřikováním paliva
Zdvihový objem	747 ccm
Výkon	22 kW (30k)
Startování	elektrické
Převodovka	automatická variátorová (CVT) Admiral
Sekundární převod	válečkovými řetězy RC50-2 a RC60 na všech 8 kol
Karoserie	vakuově lisovaná z vysoce odolného vysokomolekulárního HMWPE polyetylénu, spodní díl z jednoho kusu
Ochranné spodní kryty podvozku:	standardně
Drenážní čerpadlo	bilge pump, standardně
Rozměry (D x Š x V)	3023 × 1524 × 1169 mm
Světlá výška	241 mm
Světlá výška (s pásy)	279 mm
Hmotnost	603 kg
Nosnost	485 kg nebo až 6 osob (na vodě: 417 kg nebo až 4 osoby)
Nádrž	27 l
Pneumatiky	Argo AT189 25 x 12.00 - 9 NHS
Brzdy	hydraulické kotoučové
Max. rychlost na souši	32 km/h
Max. rychlost na vodě	5 km/h
Digitální LCD displej	rychloměr, otáčkoměr, počítadlo najetých kilometrů, voltmetr, počítadlo najetých motohodin. Kontrolky: motoru, nízkého tlaku oleje, parkovací brzdy